

ABBAsol



Règlement Biocide
Enregistrement 10259

Produit prêt à l'emploi à usage professionnel
POUR LA DÉCONTAMINATION DES DALLAGES

► **COMBAT : MOUSSES - VERDISSURES - ALGUES - LICHENS**

DESTINATION

ABBAsol est destiné à l'entretien des dallages extérieurs par décontamination. Son action peut être lente, **ABBAsol** agissant par destruction des mousses, algues, lichens et bactéries, sans agression des matériaux quels qu'ils soient. Le principe actif fongicide, bactéricide et algicide d'**ABBAsol** est d'origine végétale.

ABBAsol est un produit d'utilisation très simple destiné à l'entretien, au nettoyage et à la préservation de tous types de matériaux de dallage.

ABBAsol s'emploie par simple pulvérisation ou badigeonnage à raison de 1 litre pour 3 à 5 m² à saturation. **ABBAsol** traite les supports sur lesquels il est appliqué en entraînant secondairement un phénomène d'auto-nettoyage.

DOMAINE D'UTILISATION

Sans danger pour les matériaux et revêtements quels qu'ils soient, **ABBAsol** a un domaine d'utilisation très étendu :

- Bétons naturels ou teintés,
- Pierres naturelles ou reconstituées,
- Matériaux à finition gravillons ou granits,
- Pavés autobloquants,
- Terres cuites,
- Bois,
- Plastiques...

PRÉSENTATION



ABBAsol est une préparation aqueuse exempte de composants agressifs pour les matériaux ou leurs revêtements, sans risque d'effets secondaires ultérieurs en application normale.

L'application **ABBAsol** est préconisée après nettoyage mécanique (haute pression, brossage...) afin de décontaminer le support en profondeur grâce à son pouvoir très pénétrant.

De même, **ABBAsol** peut être suivi d'un complément de traitement avec **ABBAsol Hydrofuge** ou **ABBAsol Hydro-Oléofuge**, pour une protection invisible renouvelable, voir notice.

MODE D'APPLICATION

ABBAsol doit de préférence être appliqué sur des supports mouillés afin de profiter de son exceptionnel pouvoir pénétrant lui conférant une action efficace en profondeur.

ABBAsol s'emploie très simplement par pulvérisation ou badigeonnage, à la brosse ou au rouleau.

ABBAsol s'applique dans un intervalle de température compris entre 5 et 25°C.

S'il n'y a pas eu nettoyage avant application d'**ABBA**sol, après un délai d'une heure environ, brosser le dallage avec une solution diluée d'**ABBA**sol à 10% dans de l'eau afin d'évacuer toutes les salissures en excès.

Une autre solution, rapide, pour obtenir un matériau de dallage propre immédiatement, est l'utilisation de la haute-pression (attention cependant à ne pas agresser le matériau avec cette action mécanique).

Cette opération effectuée, **ABBA**sol peut être alors immédiatement appliqué et agit pour détruire tous les germes invisibles restants.

ABBAsol, une fois appliqué, les outils doivent être rincés à l'eau.

CONDITIONNEMENT

- 2 litres (pour 6 à 10 m² environ.)
- 10 litres (pour 30 à 50 m² environ.)
- 25 litres (pour 75 à 125 m² environ.)



1, rue du 11 Novembre - 85130 La Verrie
Tél. 02 51 65 95 46 - Fax 02 41 75 89 08
e-mail : contact@abba-produits.com