

ABBAstop Gypse



Produit prêt à l'emploi à usage professionnel

► IMPERMÉABILISATION INVISIBLE DES MATÉRIAUX EN PLÂTRE POREUX

DESTINATION

ABBAstop Gypse est destiné à hydrofuger des plaques, matériaux divers, ou objets en plâtre naturel.

ABBAstop Gypse empêche l'eau sous forme liquide de pénétrer dans les supports ainsi traités, mais laisse à ces mêmes matériaux le libre passage de la vapeur d'eau, maintenant ainsi l'échange gazeux nécessaire à la bonne tenue des matériaux dans le temps.

ABBAstop Gypse assure une protection de longue durée.

ABBAstop Gypse est un produit qui s'applique très simplement par pulvérisation, badigeonnage ou trempage à raison de 1 litre pour 3 à 5 m² en moyenne selon l'absorption des matériaux.

Les matériaux à traiter doivent être couverts à refus d'**ABBAstop Gypse**.

PRÉSENTATION

ABBAstop Gypse est une préparation stable en phase aqueuse, blanchâtre devenant totalement transparente au séchage.

ABBAstop Gypse appliqué sur les matériaux, assure une protection invisible de longue durée contre l'eau.

ABBAstop Gypse est exclusivement destiné aux surfaces verticales ou inclinées.

MODE D'APPLICATION

ABBAstop Gypse s'emploie très simplement par pulvérisation, badigeonnage au pinceau ou au rouleau, voire par trempage pour les petits objets : sujets décoratifs, rosaces ...

ABBAstop Gypse est à appliquer à refus en une, voire plusieurs couches rapprochées, de préférence du bas vers le haut.

ABBAstop Gypse doit être appliqué sur supports propres et secs.

CONDITIONNEMENT

- 2 litres
- 10 litres
- 25 litres



1, rue du 11 Novembre - 85130 La Verrie
Tél. 02 51 65 95 46 - Fax 02 41 75 89 08
e-mail : contact@abba-produits.com