

ABBAstop Plus



Produit prêt à l'emploi à usage professionnel

► IMPERMÉABILISATION INVISIBLE DE LONGUE DURÉE DES MATÉRIAUX POREUX

DESTINATION

ABBAstop Plus est destiné à l'hydrofugation des matériaux poreux en façade et en toiture.

ABBAstop Plus empêche l'eau sous sa forme liquide de pénétrer le support tout en le laissant libre de respirer : l'échange gazeux n'est pas modifié.

ABBAstop Plus assure une protection de longue durée.

ABBAstop Plus est un produit d'application très simple : par pulvérisation ou badigeonnage à raison de 1 litre pour 3 à 5 m² en moyenne, selon l'absorption des matériaux qui doivent être couverts à refus.

DOMAINE D'UTILISATION

ABBAstop Plus s'utilise sur les matériaux poreux.

- **Toitures** : tuiles, terres cuites, tôles ou ardoise fibres ciment, ou d'autres natures naturellement absorbantes, bardeaux, etc...
- **Murs** : enduits, pierres, briques...

PRÉSENTATION

ABBAstop Plus est une préparation en phase aqueuse incolore sur base oligosiloxane.

ABBAstop Plus appliqué sur les matériaux, assure une protection invisible contre l'eau sans formation de film.

ABBAstop Plus permet ainsi au support d'être plus résistant au vieillissement, au gel et à l'encrassement.

ABBAstop Plus est exclusivement destiné aux surfaces verticales ou inclinées, il n'est pas approprié au traitement des surfaces horizontales (terrasses, dallages...) pour cela nous conseillons l'utilisation d'**ABBAsol Hydrofuge** ou **ABBAsol Hydro-Oléofuge**, voir notices.

Dans le cadre des murs en briques, **ABBAstop Plus** limite l'apparition d'efflorescences blanchâtres dues à l'alcalinité des mortiers de pose.

MODE D'APPLICATION

ABBAstop Plus s'emploie très simplement par pulvérisation ou par badigeonnage, au pinceau ou au rouleau sur supports propres et secs.

ABBAstop Plus est à appliquer à refus en une seule couche, de préférence du bas vers le haut.

Dans le cadre d'un traitement préalable avec **ABBAmousses**, **ABBAstop Plus** doit être appliqué une à deux semaines plus tard afin que l'action décontaminante d'**ABBAmousses** ait pu se faire en profondeur.

ABBAstop Plus doit être appliqué sur supports propres.

Eviter toute projection sur les surfaces qui n'ont pas à être traitées (verres, métaux, plastiques...), en les protégeant durant l'application.

En cas de projections accidentelles, éliminer aussitôt le produit à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau.

CONDITIONNEMENT

- 2 litres
- 10 litres
- 25 litres



1, rue du 11 Novembre - 85130 La Verrie
Tél. 02 51 65 95 46 - Fax 02 41 75 89 08
e-mail : contact@abba-produits.com