

ABBAwash

AVANT



APRÈS



Produit concentré à usage professionnel

► **NETTOYANT - DÉGRAISSANT PUISSANT POUR TOUS SUPPORTS.
ACTION ANTISTATIQUE**

DESTINATION

ABBAwash est une préparation concentrée spécifiquement étudiée pour le nettoyage et dégraissage des bardages acier peints ou galva, éléments plastiques, véhicules et engins de chantier.

ABBAwash est à diluer dans l'eau dans la proportion de 1 litre pour 5 à 20 litres d'eau.

ABBAwash dilué s'emploie par pulvérisation ou badigeonnage à raison de 3 à 5 m² par litre environ.

DOMAINE D'UTILISATION

La préparation **ABBAwash** s'applique sur tout type de support pour éliminer salissures et taches grasses.

Sa formulation originale antistatique lui confère une forte action de nettoyage sur une multitude de supports non absorbants sans risque d'agressivité.

La préparation **ABBAwash** s'emploie sur métaux peints, bardages, plastiques, carrelages, etc...

Les supports nettoyés avec **ABBAwash** peuvent ensuite être repeints.

PRÉPARATION

Agiter l'eau en y incorporant **ABBAwash** afin d'obtenir un mélange bien homogène.

Le produit ainsi préparé est à appliquer sur les surfaces et permet de nettoyer jusqu'à 5 m² par litre de préparation.

MODE D'APPLICATION

La préparation **ABBAwash** diluée s'emploie très simplement par pulvérisation, par badigeonnage, au pinceau ou à la brosse de bas en haut.

Laisser la préparation **ABBAwash** imprégner le support afin de décoller les salissures puis rincer à l'eau sous pression ou en associant une action mécanique telle que le brossage.

ABBAwash s'utilise aussi comme additif dans les pompes de nettoyage à haute pression.

ABBAwash s'applique dans un intervalle de température compris entre 5 et 25°C.

Afin d'optimiser l'action de la préparation **ABBAwash**, toujours effectuer le rinçage avant son complet séchage sur le matériau.



CONDITIONNEMENT

- 2 litres
- 10 litres
- 25 litres



1, rue du 11 Novembre - 85130 La Verrie
Tél. 02 51 65 95 46 - Fax 02 41 75 89 08
e-mail : contact@abba-produits.com